

## TECHNICKÝ LIST

# BLOKK S 45W

STROPNÍ LED SVÍTIDLO



dub



ořešák

### VLASTNOSTI:

- ručně vyrobeno v ČR
- dubový nebo ořechový masiv
- LED modul Tridonic
- LED driver Tridonic
- difuzor ze 100% recyklovaného PMMA
- pouze jeden viditelný šroub M4 bez hlavy

### Popis:

Dřevěné stropní (přisazené) LED svítidlo z ručně opracovaného dubového nebo ořechového masivu, o rozměrech 600 x 600 x 80 mm a příkonu 45 W se světelným tokem 5 220 lm. Materiál ošetřujeme bezbarvým, zdravotně nezávadným včelím voskem a vybíráme pouze dřevo v kvalitě A bez vad. Tento kousek přírody pečlivě opracujeme a vyrobíme z něj jedinečné svítidlo pro osvětlení všech interiérů vyjma vlhkých prostor jako jsou koupelny a bazény.

## ELEKTRICKÉ PRAMETRY

Příkon	45 W
Jmenovité napětí	220 - 240 V
Rozsah napětí AC	198 - 264 V
Rozsah napětí DC	176 - 280 V
Maximální přepětí	320 V AC, 48 hod.
Frekvence	0 / 50 / 60 Hz
Typ. účinnost	92 %
Účinník $\lambda$	~ 0,97
THD	< 9
Max. přepětí L - N	1 kV
Max. přepětí L/N - PE	2 kV
Třída ochrany IEC	I
Stmívání	on-off / DALI-2 + switchDIM

## MAXIMÁLNÍ POČET NA JISTIČ


Jistič	B10	B16	B20	C10	C16	C20
Průřez	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Max.	10 ks	16 ks	21 ks	16 ks	26 ks	35 ks

## ŽIVOTNOST


LED driver	> 100 000 hod. @Ta 40 °C
LED modul	> 72 000 hod. @Ta 40 °C

Pozn.: Poruchovost LED driveru po dosažení 50 000 hod. @Ta 40 °C je < 10%.


## POLÁRNÍ DIAGRAM



## KARTÉZSKÝ DIAGRAM



## KUŽELOVÝ DIAGRAM



## SVĚTELNÉ PRAMETRY

Světelný tok	5 220 lm
Světelná účinnost	116 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000K / 4000K
Index podání barev	> 80 Ra
Tolerance barev	3 SDCM
Fotobiologická bezpečnost	RG 0 (dle EN 62471)
Stroboskopický efekt SVM	< 0,4
Flicker index	< 1
Energetická třída	E


## MECHANICKÉ PRAMETRY

Rozměry	600 x 80 x 600 mm
Hmotnost netto	4,3 kg
Provozní teplota	- 20 až + 40 °C
Stupeň krytí	IP40
Stupeň mechanické odolnosti	IK09
Materiál tělesa	Dub letní / Ořešák černý
Materiál difuzoru	MMA (recyklované PMMA)
Materiál montury	HDF
Povrchová úprava	tekutý včelí vosk
Způsob montáže	stropní (přisazená)

## SMĚRNICE A CERTIFIKACE

LED driver	ENEC, CE, UKCA, RoHS
LED modul	ENEC, CE, RoHS, EN 62471
Těleso	PEFC
Difuzor	EPD, REACH, RoHS

## ROZMĚRY



## OBJEDNACÍ KÓDY:

<b>Materiál</b>	<b>Stmívání</b>	<b>CCT</b>	<b>Objednáací kód</b>	<b>EAN</b>
Dub letní	on-off	3 000 K	BS-45D-3K	0644197291218
Dub letní	on-off	4 000 K	BS-45D-4K	0644197291225
Dub letní	DALI-2	3 000 K	BS-45D-3K-DA	0644197291256
Dub letní	DALI-2	4 000 K	BS-45D-4K-DA	0644197291263
Ořešák černý	on-off	3 000 K	BS-45O-3K	0644197291232
Ořešák černý	on-off	4 000 K	BS-45O-4K	0644197291249
Ořešák černý	DALI-2	3 000 K	BS-45O-3K-DA	0644197291270
Ořešák černý	DALI-2	4 000 K	BS-45O-4K-DA	0644197291287